



Parametry	Jednostka	Kocioł Classic DS 10 kW	Kocioł Classic DS 13 kW	Kocioł Classic DS 18 kW	Kocioł Classic DS 24 kW
Znamionowa moc cieplna obiegu wodnego	kW	10	13	18	24
Powierzchnia grzewcza płaszczu wodnego	m <sup>2</sup>	1,3	1,7	2,4	2,7
Pojemność komory paliwa	dm <sup>3</sup>	25	28	36	48
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Wymiary obudowy (szer. gł. wys.)	mm x mm x mm	400 x 520 x 1090	400 x 570 x 1130	520 x 570 x 1167	525 x 610 x 1215
Masa kotła	kg	210	230	270	320
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego	cal	G1 ½	G1 ½	G1 ½	G1 ½
Wymagany ciąg komina	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Minimalny przekrój komina	cm x cm	16 x 16	16 x 16	16 x 16	18 x 18
	Ø mm	180	180	180	200
Wymiary światła drzwiczek załadunkowych (szer. x wys.)	mm x mm	205 x 190	205 x 190	305 x 175	305 x 175
Wymiary komory paleniska (gł. x szer. x wys.)	mm x mm x mm	225 x 275 x 440	275 x 275 x 500	275 x 400 x 500	275 x 400 x 530
Średnica czopucha	mm	140	140	160	160
Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku	m <sup>2</sup>	do 120*	do 160*	do 220*	do 280*
<b>Cena netto</b>	PLN	<b>3 450,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 300,00</b>
<b>Cena brutto</b>		<b>4 243,50</b>	<b>4 551,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>5 289,00</b>

\* Parametr zależy od rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.

